

無泡タイプ

低飛散タイプ

うず潮[®]ポリエ
ステル

入隅部分の塗装に最適な特殊ローラー

取り回しの良い小サイズと、作業性の良い大サイズをラインアップ。
塗装部位に応じて種類を選択して下さい。マイクロファイバー生地を採用する
事により、高い仕上げ性と低粘度塗料のホールド性を実現しました。

水性ウレ・シリ・フッ素

水性艶あり

低VOC

弱溶ウレ・シリ・フッ素

アクリルNAD

油性・エナメル

溶剤ウレ・シリ・フッ素

アクリルエナメル

ステイン・撥水

うず潮[®] 小 毛丈 5mm (入隅用ローラー)

商品コード	直径 (生地含む)	使用 ハンドル	価格	入数/箱
906-2705-32	上円部 50mm 下円部 89mm	2インチ ハンドル	1,700円/個	3個

うず潮[®] 小 毛丈 13mm (入隅用ローラー)

商品コード	直径 (生地含む)	使用 ハンドル	価格	入数/箱
906-2713-32	上円部 66mm 下円部 105mm	2インチ ハンドル	1,700円/個	3個

うず潮[®] 大 毛丈 13mm (入隅用ローラー)

商品コード	直径 (生地含む)	使用 ハンドル	価格	入数/箱
906-2713-31	上円部 86mm 下円部 134mm	2インチ ハンドル	2,400円/個	3個

※「直径（生地含む）」はコア直径と生地毛丈を加えた参考値です。



2インチ用ハンドルに
取りつけて下さい。



柱や天井の入隅塗装
に最適